

CT Serisi

Fonksiyonel özellikler Çok amaçlı kullanım

CT SERİSİ - KULUÇKA ÇIKIM MAKİNELERİ



CT60h



CT90h



CT120h

Kuluçka Çıkım Kapasiteleri			
	CT60h	CT90h	CT120h
Tavuk	48	72	96
Bıldırcın	160	240	320
Hindi	40	60	80
Keklik	120	180	240
Sülün	96	144	192
Ördek	40	60	80
Kaz	24	36	48



CT Serisi Çıkım Makineleri

CT Serisi çıkım modelleri kuluçka süresinin son 3 günü olan çıkım dönemi için dizayn edilmiş modellerdir. Yumurtalar gelişim döneminde elle çevrilerek tüm kuluçka süresi boyunca da kullanılabilirler.

CT Serisi çıkım modelleri **CS24** kuluçka çıkım sepetleri ile sunulmaktadır.



CS24 - kuluçka çıkım sepetleri plastik yapısı ve kapaklı oluşu sayesinde size problemsiz ve hijyenik bir civciv çıkışı sağlar. Sepetler parçalı yapıları sayesinde değişik kanatlı türlerinin çıkışının farklı sepetlerde yapılabilmesine olanak verir.



Kuluçka çıkım sepetleri kabin içindeki raflara tam oturacak şekilde dizayn edilmiştir. **4 adet sepet ve bunları taşıyıcı gövde**den oluşan sepet ister toplu ister parçalı yükleme ile kullanılabilir.



Kabinde kullanılan **CLS** Kuluçka panelleri çok **yüksek ısı yalıtımı** ile elektrik kesintilerine karşı uzun süre koruma sağlarken, **dijital sıcaklık kontrolü PID** parametreleriyle daha da hassas olarak sağlanır ve en düşük enerji tüketimini garanti eder.



CT Serisi Çıkım Makineleri

Teknik özellikler

Kapasite	CT60h : 48 tavuk yumurtası çıkım kapasitesi CT90h : 72 tavuk yumurtası çıkım kapasitesi CT120h : 96 tavuk yumurtası çıkım kapasitesi
Aksesuarlar	CT60h : (2 x CS24) CT90h : (3 x CS24) CT120h : (4 x CS24)
Çalışma	220/230 Volt – 50 / 60 HZ. Güç tüketimi: CT60h: ort.: 50w maks: 145W CT90h: ort.: 55w maks: 145W CT120h: ort.: 60w maks: 145W
Kabin	Yüksek yalıtımlı CLS paneller Tam görüş sağlayan çift cam gözetleme penceresi Arka tarafta ikinci servis kapısı
Havalandırma	Airroute - Fanlı doğrusal akım havalandırma sistemi Ayarlanabilir havalandırma kontrol ventili
Sıcaklık	PID- Hassas dijital sıcaklık kontrolü Dijital sıcaklık göstergesi (0,1 hassasiyet) Elektronik sıcaklık sensörü Paslanmaz ısıtıcılar Dijital Kalibrasyon Özelliği
Nem	2 adet 3 gözlü nemlendirme tavası Islak nem termometresi (kapiya montajlı şekilde)
Aydınlatma	Panodan kontrollü iç aydınlatma lambası
Diğer	Tam montajlı tak kullan özellikli Güvenlik ana sigortası

Dijital kontrolör



Havalandırma Ventili



Sepet rafları



Prodi ürün geliştirme faaliyetleri nedeniyle, teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Ürün sayfaları:

CT60h : www.kulucka.com/tr/ct60h.html

CT90h : www.kulucka.com/tr/ct90h.html

CT120h : www.kulucka.com/tr/ct120h.html

